АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
	EN 388	Тн, Ми	КЛАСС РИСКА		
(П3946-37)	2321X		2	Основа: ПАН; подкладка: шерсть 50%, ПАН 50%; покрытие: резина на основе натурального латекса	9

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

СП ЦСМ

Количество: 1 пара

ТО 14.12.30-140-91502457-2019

Дата выпуска: см. на упаковке

4 640178 755980

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
бережная стирка при 30°С
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и перчаток в целом).

Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.

Указанные свойства защиты от механических воздействий обеспечиваются только в области, где нанесено резиновое покрытие. Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов и прочих химических веществ.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
	EN 388	Тн, Ми	КЛАСС РИСКА		
(П3946-37)	2321X		2	Основа: ПАН; подкладка: шерсть 50%, ПАН 50%; покрытие: резина на основе натурального латекса	9

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

СП ЦСМ

Количество: 1 пара

ТО 14.12.30-140-91502457-2019

Дата выпуска: см. на упаковке

4 640178 755980

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
бережная стирка при 30°С
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и перчаток в целом).

Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.

Указанные свойства защиты от механических воздействий обеспечиваются только в области, где нанесено резиновое покрытие. Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов и прочих химических веществ.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

АЛЬФАХЕНД

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные для защиты от пониженных температур и механических воздействий

АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА			СОСТАВ	РАЗМЕР
	EN 388	Тн, Ми	КЛАСС РИСКА		
(П3946-37)	2321X		2	Основа: ПАН; подкладка: шерсть 50%, ПАН 50%; покрытие: резина на основе натурального латекса	9

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2019

СП ЦСМ

Количество: 1 пара

ТО 14.12.30-140-91502457-2019

Дата выпуска: см. на упаковке

4 640178 755980

Изготовлено по заказу ООО «АЛЬФА ХЕНД СЕФЕТИ»
+7 915 630 8580, info@alfahend.ru, www.alfahend.ru.
109429, Город Москва, вн.тер.г. муниц. окр. Люблино,
ул Верхние Поля, д. 51Б, стр. 1

Изготовитель: ООО "БРИЗ". РФ, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, дом 20, Литер Г.

Сделано в России

Символы ухода с расшифровкой:
бережная стирка при 30°С
не использовать отбеливатели
не сушить в барабане
не гладить
сухая чистка запрещена

Условия хранения: Перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в теплых, сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Не хранить рядом с химическими веществами. Гарантийный срок хранения - 3 года при соблюдении правил хранения.

Применение: Перчатки специальные предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.

Внимание! Не допускается эксплуатация перчаток, имеющих механические повреждения (дыры, надрезы и прочие дефекты, нарушающие целостность покрытия и перчаток в целом).

Перчатки не предназначены для применения в условиях, где существует или может возникнуть пожаро- или взрывоопасная зона. Для вышеуказанных условий перчатки должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 16350-2018.

Указанные свойства защиты от механических воздействий обеспечиваются только в области, где нанесено резиновое покрытие. Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов и прочих химических веществ.

Намокание перчаток может снизить их теплоизоляционные свойства и стать причиной переохлаждения.

Необходимо тщательно подбирать все элементы комплекта одежды для защиты от пониженных температур (нательное белье, верхняя одежда, средства защиты головы, ног и рук), исходя из климатических условий (температуры воздуха, силы ветра, характера осадков), а также степени активности пользователя и времени пребывания на холоде. Информация, приведенная в инструкции, предназначена для помощи пользователю в выборе средств индивидуальной защиты. Результаты лабораторных испытаний призваны помочь пользователю в подборе подходящей модели перчаток, однако, следует учитывать, что реальные условия применения невозможно воспроизвести в точности.

Ответственность за соответствие реальных условий эксплуатации заявляемым изготовителем защитным свойствам перчаток лежит на пользователе. Работник должен иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них перчаток и частей одежды.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Возрастные ограничения: Перчатки предназначены для эксплуатации лицами, старше 18 лет.

В процессе хранения и эксплуатации на поверхности покрытия может появляться светлый налет, не влияющий на защитные и эксплуатационные свойства перчаток.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках арт. П3945-Х, П3946-Х в зависимости от категории работ (ГОСТ 12.1.005-88), в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

клим. регион (пояс)	III (II)	II (III)	I Б (IV)	I А (ОСОБЫЙ)
средняя темп. воздуха зимних месяцев,°С	-9,7	-18	-41	-25
I а и I б - легкие работы	Более 4 часов			
II а - работы средн. тяжести		2 ч 59 мин	45 мин	1ч 46 мин
II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)		3 ч 24 мин	51 мин	1ч 59 мин

***По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.**

Классификация категорий работ

Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**

	Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось**

Описание: **теплые двухслойные трикотажные полиакрилонитрильные перчатки на полушерстяной подкладке с частичным покрытием на основе натурального латекса (с антиэлектростатическими свойствами). Рельефное покрытие перчаток обеспечивает защиту от механических воздействий, влаги и общепроизводственных загрязнений при температуре воздуха до минус 50*С, а также усиливает захват предметов. Подкладка надежно прикреплена к верху перчаток на кончиках пальцев и по контуру напульсника. Такое конструктивное решение исключает выворачивание подкладки наружу отдельно от верха.**

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 ºС,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 12 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчатки может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках арт. П3945-Х, П3946-Х в зависимости от категории работ (ГОСТ 12.1.005-88), в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

клим. регион (пояс)	III (II)	II (III)	I Б (IV)	I А (ОСОБЫЙ)
средняя темп. воздуха зимних месяцев,°С	-9,7	-18	-41	-25
I а и I б - легкие работы	Более 4 часов			
II а - работы средн. тяжести		2 ч 59 мин	45 мин	1ч 46 мин
II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)		3 ч 24 мин	51 мин	1ч 59 мин

***По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.**

Классификация категорий работ

Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**

	Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось**

Описание: **теплые двухслойные трикотажные полиакрилонитрильные перчатки на полушерстяной подкладке с частичным покрытием на основе натурального латекса (с антиэлектростатическими свойствами). Рельефное покрытие перчаток обеспечивает защиту от механических воздействий, влаги и общепроизводственных загрязнений при температуре воздуха до минус 50*С, а также усиливает захват предметов. Подкладка надежно прикреплена к верху перчаток на кончиках пальцев и по контуру напульсника. Такое конструктивное решение исключает выворачивание подкладки наружу отдельно от верха.**

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 ºС,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 12 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчатки может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.

Рекомендации по продолжительности пребывания* на холоде в перчатках арт. П3945-Х, П3946-Х в зависимости от категории работ (ГОСТ 12.1.005-88), в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.8.0111-16, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 марта 2016 г.

клим. регион (пояс)	III (II)	II (III)	I Б (IV)	I А (ОСОБЫЙ)
средняя темп. воздуха зимних месяцев,°С	-9,7	-18	-41	-25
I а и I б - легкие работы	Более 4 часов			
II а - работы средн. тяжести		2 ч 59 мин	45 мин	1ч 46 мин
II б - работы средн. тяжести (повыш. интенс.)		3 ч 24 мин	51 мин	1ч 59 мин

***По истечении указанного в таблице времени непрерывного пребывания на холоде, рекомендуется обогрев в теплом помещении для нормализации теплового состояния. Продолжительность пребывания носит индивидуальный характер и зависит от конкретных условий.**

Классификация категорий работ

Катег. работ	Описание
I а и I б легкие работы	Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением
II а работы средн. тяжести	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
II б работы средн. тяжести повыш. интенсивности	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019

EN 388 ABCDE**

	Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
A	Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
B	Сопротивление порезу (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-
D	Стойкость к проколу (Н)	20	60	100	150	-

E- показатель защиты - сопротивление порезу, Н (по п. 6.3.1), испытание не проводилось**

Описание: **теплые двухслойные трикотажные полиакрилонитрильные перчатки на полушерстяной подкладке с частичным покрытием на основе натурального латекса (с антиэлектростатическими свойствами). Рельефное покрытие перчаток обеспечивает защиту от механических воздействий, влаги и общепроизводственных загрязнений при температуре воздуха до минус 50*С, а также усиливает захват предметов. Подкладка надежно прикреплена к верху перчаток на кончиках пальцев и по контуру напульсника. Такое конструктивное решение исключает выворачивание подкладки наружу отдельно от верха.**

Транспортирование: перчатки должны перевозиться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Гарантия производителя: гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков № 7 из гофрированного картона(ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см(22,8 л) и массой брутто 5 кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха - минус 5 ºС,относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена- 8 часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе- 12 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Утилизация: В зависимости от проводимых работ, поверхность перчатки может быть загрязнена химическими или прочими опасными веществами. Утилизировать отработанную продукцию необходимо в контролируемых условиях, в соответствии с нормами регионального законодательства.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ. БЕРЕЧЬ ОТ МОЛИ.