(주) DH 케미칼
326 Hwasan-ri, Onsan-eub, Ulju-kun, Ulsan 689-896
Republic of Korea
TEL : 82-52-239-2163

СЕРТИФИКАТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА :	OLEX GEAR 75W90 GL-5 1L*12	ОТЧЕТНАЯ ДАТА :	8 Апреля 2024
LOT NO :	240408A04	КОЛИЧЕСТВО :	480 КОРОБОК

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ПРОВЕРКИ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МАРКИ	РЕЗУЛЬТАТ
Плотность (при 15 град. Цельсия, г/см куб)	ASTM D4052	0.83 - 0.85	0.8417
ВНЕШНИЙ ВИД	ВИЗУАЛЬНО	Прозрачный и светлый	Прозрачный и светлый
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 100℃ (㎟/s)	ASTM D445	13.5 - 24.0	13.82
Кинематическая вязкость Индекс вязкости)	ASTM D2270	Min. 85	177
Температура воспламенения (℃)	ASTM D92	Min. 180	206
Температура потери текучести (℃)	ASTM D97	Max. -24	-42
Проба на медную пластинку (при 150 град. /3 часа) (тест на коррозионной агрессивность смазочного материала)	ASTM D130	Max.1	1a
Склонность к пенообразованию (Этап 1)	ASTM D892	Max. 20	10
Склонность к пенообразованию (Этап 2)	ASTM D892	Max. 50	20
Склонность к пенообразованию (Этап 3)	ASTM D892	Max. 20	10

СЕРТИФИЦИРОВАНО ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА