ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА
BLUSH

акриловые декоративные краски

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА





- **АКРИЛОВАЯ**
- **МАТОВАЯ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонировочная краска на основе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Для внутренних и наружных работ. Подходит для цоколя. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая матовый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: минеральные основания, гипсокартон, стеклообои и другие подобные поверхности.

СОСТАВ

Акриловый сополимер, минеральные наполнители, технологические добавки, консервант, вода.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в банках 2 и 5 кг.
Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.
Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.
Срок годности - 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Наждачная бумага №0
- Валик
- Кисть
- Губка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед декорированием фактурных покрытий тонировочной краской Vavilon-Blush поверхности необходимо обработать наждачной шкуркой №0, аккуратно снимая выпуклые «гребешки».
Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости Vavilon-Blush рекомендуется разбавлять водой не более 5 % от общей массы материала.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Краска готова к применению.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Vavilon-Blush может наноситься на поверхность как в один, так и в несколько слоев при помощи валика, кисти или губки. Для придания эффекта старины, нанесённую на поверхность краску Vavilon-Blush можно слегка размыть влажной губкой.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С.

Основа	акриловая
Цвет	по каталогам БОЛАРС
Расход	50 – 200 г/м^2
pH	8 – 9
Время высыхания	2 часа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
Температура применения	+5°С +30°С
Температура эксплуатации	-40°С +60°С
Степень перетира	40 мкм
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов
Класс истираемости	1 класс по DIN EN 13300

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаровзрывобезопасна. Отделочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе использовать спецодежду, перчатки, защитные очки. При попадании в глаза промыть водой.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.