

Jeta PRO®

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Электроинструмент	3
Диск-подошвы	14
Пневмоинструмент	15
Краскопульты	20
Бачки для краскопультов	34
Система приготовления красок JPPS	34
Сервисные пистолеты	35
Быстроразъемные соединения	42
Подготовка воздуха	43
Осветительное оборудование	47
Защитные прокладки для подошв	50
Переходники для системы JPPS	53

ЭЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТ

Шлифовальные машинки и рубанки
Полировальные машинки



Grizzly J2153/J2155/J2158

Шлифовальная вращательно-орбитальная машинка

Встроенный стабилизатор
обеспечивает постоянные обороты двигателя при изменении нагрузки

расширенная гарантия (18 мес.) при регистрации на сайте **jetapro.tools**

Бесщёточный двигатель
обеспечивает стабильную производительность, увеличенный ресурс и меньшую потребность в обслуживании

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ позволяет настроить инструмент под конкретную задачу. Обеспечивает плавный пуск и регулировку оборотов двигателя машинки

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
уверенный контроль инструмента во время работы

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
удобное расположение

АСПИРАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК
для подключения систем пылеудаления

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
оптимизированная система охлаждения снижает риск перегрева двигателя



Передовая технология снижения вибраций
обеспечивает комфорт в работе

Тормоз подошвы,
обеспечивает стабильное вращательно-орбитальное движение подошвы и быструю остановку при выключении машинки

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПОДОШВА MULTIHOLE, обеспечивает эффективное пылеудаление и чистоту обрабатываемой поверхности, продлевает срок службы абразивного материала



Grizzly J2153/J2155/J2158

Шлифовальная вращательно-орбитальная машинка




J2153 **3 мм.** эксцентрик

J2155 **5 мм.** эксцентрик

J2158 **8 мм.** эксцентрик

Шлифовальные подошвы



J21150030
Диск-подошва шлифовальная Ø150 мм
подробнее стр. 14



J21150029
Диск-подошва шлифовальная Ø150 мм
подробнее стр. 14



J21125029
Диск-подошва шлифовальная Ø125 мм
подробнее стр. 14

Защитные прокладки стр. 50

Подошва 150 мм Multihole + Подошва 125 мм 8 отверстий

В комплекте:

- Подошва шлифовальная ø150 мм
- **Подошва шлифовальная Ø125 мм**
- **Защитная прокладка Ø150 мм**
- Ключ шестигранный
- Адаптер для шланга

Модель	J2153 / J2155 / J2158
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	400
Число оборотов на холостом ходу, об./мин:	5000-10000
Вес (без кабеля), кг:	1,2
Крепление подошвы:	M8-F
Размер аспирационного патрубка, мм:	29

расширенная гарантия (18 мес.) при регистрации на сайте **jetapro.tools**

J1153/J1155

Шлифовальная вращательно-орбитальная машинка



Шлифовальная подошва Multihole обеспечивает эффективное пылеудаление и чистоту обрабатываемой поверхности, продлевает срок службы абразивного материала

В комплекте:
- Подошва шлифовальная ø150 мм
- Мешок для сбора пыли
- Ключ шестигранный
- Угольные щетки - 2 шт.

плавный пуск **пылеотвод**

Модель	J1153	J1155
Диаметр орбиты эксцентрика, мм:	3	5
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	350	350
Число оборотов на холостом ходу, об./мин:	4000-10000	4000-10000
Вес (без кабеля), кг:	1,87	1,87
Крепление подошвы:	M8-F	M8-F
Диаметр аспирационного патрубка, мм:	29	29

подошвы J21150029/J21150030/ J21125029

расширенная гарантия (18 мес.) при регистрации на сайте **jetapro.tools**

J5145

Шлифовальный орбитальный рубанок



Эффективное пылеудаление

Подошва
400x70 мм

В комплекте:
- Прямоугольная шлифовальная подошва 400x70 мм
- Адаптер для шланга
- Угольные щетки - 2 шт.

плавный пуск **пылеотвод**

Модель	J5145
Диаметр орбиты эксцентрика, мм:	5
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	500
Число оборотов на холостом ходу, об./мин:	3000-7000
Вес (без кабеля), кг:	2,7
Крепление подошвы:	8 винтов
Диаметр аспирационного патрубка, мм:	29

подошва J51061

J5115

Шлифовальный орбитальный рубанок

расширенная гарантия (18 мес.) при регистрации на сайте **jetapro.tools**

НОВИНКА

Мощный и компактный
Вес всего 900 гр

Бесщёточный двигатель
обеспечивает стабильную производительность, увеличенный ресурс и меньшую потребность в обслуживании

Встроенный стабилизатор обеспечивает постоянные обороты двигателя при изменении нагрузки



Съемный кабель

Усиленная подошва
198x70 мм



В комплекте:
- Прямоугольная шлифовальная подошва 198x70 мм
- Защитная прокладка
- Съемный кабель питания

плавный пуск **пылеотвод**

Модель	J5115
Диаметр орбиты эксцентрика, мм	3
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	250
Число оборотов на холостом ходу, об./мин:	5000-10000
Вес (без кабеля), кг:	0,9
Крепление подошвы:	8 винтов
Диаметр аспирационного патрубка, мм:	27

подошва J511028

Технология подавления вибраций снижает нагрузку на руки при длительной работе

J4115/J4121

Полировальная вращательно-орбитальная машинка

Встроенный стабилизатор оборотов, постоянная скорость полировки



Эффективное охлаждение

Подошва J4115 125 мм Multihole

Подошва J4121 150 мм Multihole

Боковая ручка возможность установки с разных сторон для удобного хвата

Технология подавления вибраций снижает нагрузку на руки и способствует комфорту при длительной работе

В комплекте:
- Подошва полировальная
- Ключ
- Полировальный диск
- Боковая ручка
- Угольные щетки – 2 шт.

плавный пуск

Модель	J4115	J4121
Диаметр орбиты эксцентрика, мм:	15	21
Число оборотов на холостом ходу, об./мин:	2000 - 5100	2000 - 4500
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	750	750
Вес (без кабеля), кг:	2,7	2,7
Крепление подошвы:	M8-F	M8-F

подошвы J4121059 (для J4121)/J4115059 (для J4115)

ХИТ ПРОДАЖ

J4112

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ машинка

Подошвы 150+125 мм В комплекте

Двойной редуктор, высокая мощность



Встроенный стабилизатор оборотов, постоянная скорость полировки

Боковая ручка возможность установки с разных сторон для удобного хвата

В комплекте:
- Подошва полировальная ø150 мм
- Подошва полировальная ø125 мм
- Ключ
- Полировальный диск
- Боковая ручка
- Угольные щетки – 2 шт.

Плавный пуск при включении, отсутствие разбрызгивания пасты

Модель	J4112
Число оборотов на холостом ходу/мин	600 - 2500
Напряжение питания, В/частота, Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт:	1200
Вес (без кабеля), кг:	2,7
Крепление подошвы:	M14-M

подошвы J411200/J411202 /J411275

ДИСК-ПОДОШВЫ



1038A41

Диск-подошва шлифовальная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: 6

Тип: жесткая

Крепление: Velcro

Соединение: M 5/16

Для эксцентриковых шлифмашинок **J-1038B**



J21150029

Диск-подошва шлифовальная

Ø 150 мм


Кол-во отверстий: 36 отв.+ multihole

Тип: средняя жесткость

Крепление: Velcro

Соединение: M8

Для эксцентриковых шлифмашинок **J2153/5/8, J1153/5**



J21150030

Диск-подошва шлифовальная

Ø 150 мм

Стандарт FESTOOL

Кол-во отверстий: 17 отв.+ multihole

Тип: средняя жесткость

Крепление: Velcro

Соединение: M8

Для эксцентриковых шлифмашинок **J2153/5/8, J1153/5**



J21125029

Диск-подошва шлифовальная

Ø 125 мм

Кол-во отверстий: 8 отв.

Тип: жесткая

Крепление: Velcro

Соединение: M8

Для эксцентриковых шлифмашинок **J2153/5/8, J1153/5**



J411200

Диск-подошва полировальная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: без отв.

Тип: средней жесткости с эластичным краем

Крепление: Velcro

Соединение: M14

Для вращательных полировальных машинок **J4112**



J411202

Диск-подошва полировальная

Ø 125 мм

Кол-во отверстий: без отв.

Тип: средней жесткости с эластичным краем

Крепление: Velcro

Соединение: M14

Для вращательных полировальных машинок **J4112**



J411275

Диск-подошва полировальная

Ø 75 мм

Кол-во отверстий: без отв.

Тип: средней жесткости

Крепление: Velcro

Соединение: M14

Для вращательных полировальных машинок **J4112**



J4121059

Диск-подошва полировальная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: 48+1 отв.

Тип: средней жесткости

Крепление: Velcro

Соединение: M8

Для эксцентриковых полировальных машинок **J4121**



J4115059

Диск-подошва полировальная

Ø 125 мм

Кол-во отверстий: ??? отв.

Тип: жесткая

Крепление: Velcro

Соединение: M8

Для эксцентриковых полировальных машинок **J4115**

ПНЕВМО ИНСТРУМЕНТ

Шлифовальные машинки
Зачистные машинки
Ленточный напильник

J-1038B

Шлифовальная
вращательно-орбитальная машинка

Прочный корпус

Лепестковый запуск
удобно размещается
в ладони

Подошва 150 мм 5 отверстий



В комплекте:
- Подошва шлифовальная ø150 мм
- Штекер для быстроразъёмного соединения М 1/4”
- Ключ
- Запасной клапан

пылеотвод

Модель	J-1038B/2,5	J-1038B
Диаметр орбиты эксцентрика, мм:	2,5	5
Рабочее давление, бар:	2.4-6.3	2.4-6.3
Расход сжатого воздуха, л/мин:	230-530	230-530
Максимальная скорость вращения, об/мин:	11000	11000
Диаметр подошвы, мм:	150	150
Вход воздуха:	F1/4”	F1/4”
Вес, кг:	0,96	0,96

подошва 1038A41

J-1010

Зачистная прямая ротационная машинка

Регулятор оборотов
оптимальная скорость
вращения для разных задач

Лепестковый запуск
удобно размещается
в ладони

Цанговый
патрон
6,35 мм



В комплекте:
- Штекер для быстроразъемного соединения с внешней резьбой М1/4”
- Ключ 17 мм - 1 шт.
- Ключ 11 мм - 1 шт.

Модель	J-1010
Рабочее давление, бар:	1-6.3
Расход сжатого воздуха, л/мин:	110-520
Максимальная скорость вращения, об/мин:	25000
Диаметр цангового патрона, мм*:	6.35
Вход воздуха:	F1/4”
Вес, кг:	0,36

*Диаметр хвостовика насадки должен соответствовать размеру цангового патрона машинки

J-2015

Зачистная угловая ротационная машинка



В комплекте:
- Штекер для быстроразъемного соединения с внешней резьбой M1/4”
- Ключ 17 мм
- Ключ 11 мм

Модель	J-2015
Рабочее давление, бар:	1-6.3
Расход сжатого воздуха, л/мин:	110-540
Максимальная скорость вращения, об/мин:	20000
Диаметр цангового патрона, мм*:	6,35
Вход воздуха:	F1/4”
Вес, кг:	0,55

J-3030

Подходит для удаления коррозии, удаления сварных точек, обработки сварочных швов

Ленточный напильник

Поворотная рабочая часть
удобная работа под разными углами и в труднодоступных местах



В комплекте:
- Штекер для быстроразъемного соединения с внешней резьбой M1/4”
- Шлифовальные ленты - P60 1 шт., P80 1 шт., P120 1 шт.;
- Ключ шестигранный

Модель	J-3030
Рабочее давление, бар:	1-6.3
Расход сжатого воздуха, л/мин:	350-600
Максимальная скорость вращения, об/мин:	18000
Вход воздуха:	F1/4”
Угол наклона ленты :	0 - 90°
Размер ленты, мм:	10x330
Вес, кг:	0,75

КРАСКОПУЛЬТЫ

Полноразмерные краскопульты
Миникраскопульты
Бачки для краскопультов
Система JPPS



CONV (conventional) – конвенциональная (традиционная) система распыления. Распыление при высоком давлении сжатого воздуха в распыляющей головке.

- **Рабочее давление на входе в краскопульт:** 3-4 бар.
- **Рабочее давление в распыляющей головке:** 2-3 бар.
- **Расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности:** 20-25 см.
- **Эффективность переноса ЛКМ:** 30-40%.
- **Потребление сжатого воздуха:** 200-250 л/мин.

HVLP (High Volume Low Pressure – большой объем воздуха, низкое давление).
Распыление при низком давлении сжатого воздуха в распыляющей головке.

Рабочее давление на входе в краскопульт: 2 бар.
Рабочее давление в распыляющей головке: 0,7 бар.
Расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности: 10-15 см.
Эффективность переноса ЛКМ: >65%.
Потребление сжатого воздуха: 350 - 450 л/мин.

LVMP (Low Volume Middle Pressure – малый объем воздуха, среднее давление).
Распыление при сниженном (относительно конвенциональной системы) давлении сжатого воздуха в распыляющей головке.

Рабочее давление на входе в краскопульт: 2-2,5 бар.
Рабочее давление в распыляющей головке: 1.2-1.6 бар.
Расстояние от краскопульта, до окрашиваемой поверхности: 15-20 см.
Эффективность переноса ЛКМ: >65%.
Потребление сжатого воздуха: 250 - 350 л/мин.

КРАСКОПУЛЬТЫ

JP5500

Высококачественный профессиональный краскопульт

Коэффициент переноса ЛКМ – более 65%



В комплекте:
- Бачок 600 мл, POM
- Штекер F1/4” с прокладкой
- Регулятор с манометром
- Съемник воздухораспределительного кольца
- Игла для очистки распыляющей головки
- Ключ шестигранный - 2 шт.
- Ключ
- Ершик для чистки
- Уплотнитель сопла - 2 шт.
- Уплотнитель гайки распыляющей головки - 2 шт.
- Фильтр
- Смазка

Модель	J5500 LVMP	J5500 HVLP
Размер сопла, мм:	1,3/1,4	1,3
Давление на входе, бар:	2-2,5	2
Расстояние до поверхности, см:	15-20	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	290-330	380
Ширина факела, см:	28-30	26
Бачок (верхний, POM), мл:	600	600
Упаковка	кейс*	

*Упаковка в скором времени может измениться

Бачок JC600A

NK JP5500 HVLP
Набор для краскопультов, **1,3мм**
(распыляющая головка, сопло, игла)

NK JP5500 LVMP
Набор для краскопультов, **1,3мм**
(распыляющая головка, сопло, игла)

RP JP5500
Набор для краскопультов
(комплект прокладок и пружинок)

КРАСКОПУЛЬТЫ

JP5000

Высококачественный профессиональный краскопульт



Анодированный корпус из алюминия, устойчив к химическому воздействию

В комплекте:
- Бачок 600 мл, POM
- Штекер F1/4" с прокладкой
- Съемник воздухораспределительного кольца
- Ключ шестигранный - 2 шт.
- Ключ
- Ершик для чистки
- Игла для очистки распыляющей головки
- Уплотнитель сопла - 2 шт.
- Уплотнитель гайки распыляющей головки - 2 шт.
- Фильтр
- Смазка

Модель	JP5000 LVMP	JP5000 HVLP
Размер сопла, мм:	1,4	1,3
Давление на входе, бар:	2-2,5	2
Расстояние до поверхности, см:	15-20	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	300-350	370
Ширина факела, см:	28-30	26
Бачок (верхний, POM), мл:	600	600

NK JP5000 HVLP
Набор для краскопультов, **1,3мм** (распыляющая головка, сопло, игла)

RP JP5500
Набор для краскопультов (комплект прокладок и пружинок)

Бачок JC600A



JP5000 HVLP гарантирует превосходное распыление при нанесении водных и сольвентных базовых эмалей

JP5000 LVMP гарантирует равномерное распыление, быстрое и эффективное нанесение грунтов и лаков

JP400

Высококачественный профессиональный краскопульт

В комплекте:
- Бачок 600 мл, POM
- Штекер F1/4” с прокладкой
- Ключ гаечный
- Ключ шестигранный
- Щетка для чистки
- Ершик для чистки
- Игла для очистки распыляющей головки
- Фильтр
- Смазка
- Уплотнитель воздушного клапана
- Уплотнитель гайки распыляющей головки x2





Модель	JP400 LVMP	JP400 HVLP
Размер сопла, мм:	1,4	1,3
Давление на входе, бар:	2,5 - 3	2
Расстояние до поверхности, см:	15-20	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	330-370	400
Ширина факела, см:	28-30	26
Бачок (верхний, пластик), мл:	600	600

NK JP400 HVLP/LVMP
Набор для краскопультов, **1,3/1.4мм**
(распыляющая головка, сопло, игла)

RP JP400
Набор для краскопультов
(комплект прокладок и пружинок)

Бачок JC600A

JP4400

Высококачественный профессиональный краскопульт

LVMP

Эргономичный корпус,
качественное покрытие,
простая и надежная
конструкция



В комплекте:
- Бачок 600 мл, PP
- Штекер F1/4” с прокладкой
- Ключ
- Щетка для чистки
- Фильтр



Модель	JP4400 LVMP
Размер сопла, мм:	1,3; 1,4; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5;
Давление на входе, бар:	2 - 2.5
Расстояние до поверхности, см:	15-20
Расход сжатого воздуха, л/мин:	250-310
Ширина факела, см:	23
Бачок (верхний, пластик), мл:	600

Бачок JC600

JL827

Краскопульт

HVLP

Эргономичный корпус,
качественное покрытие,
простая и надежная
конструкция



В комплекте:
- Бачок 600 мл, PP
- Штекер F1/4" с прокладкой
- Ключ гаечный
- Щетка для чистки
- Фильтр

Модель	JL827 HVLP
Размер сопла, мм:	1,3; 1,4; 1,7; 2,0; 2,5; 3,0;
Давление на входе, бар:	2
Расстояние до поверхности, см:	10-15 см
Расход сжатого воздуха, л/мин:	260
Ширина факела, см:	22
Бачок (верхний, PP), мл:	600

Бачок JC600

JL990P

Краскопульт

CONV

Эргономичный корпус,
качественное покрытие,
простая и надежная
конструкция



В комплекте:
- Бачок 600 мл, PP
- Штекер F1/4" с прокладкой

Модель	JL990P CONV
Размер сопла, мм:	1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,7; 1,8; 2,0; 2,5;
Давление на входе, бар:	3,5
Расстояние до поверхности, см:	15-20 см
Расход сжатого воздуха, л/мин:	190
Ширина факела, см:	20-22
Бачок (верхний, PP), мл:	600

Mini JP400

Миникраскопульт
профессиональный

HVLP

Экономия материала
комфортный и компактный
для любой руки

В комплекте:
- Бачок 600 мл, POM
- Штекер F1/4" с прокладкой
- Ключ гаечный
- Ключ шестигранный
- Щетка для чистки
- Ершик для чистки
- Игла для очистки головки
- Уплотнитель воздушного клапана
- Уплотнитель гайки распыляющей головки - 2 шт.
- Фильтр
- Смазка



Модель	Mini JP400 HVLP
Размер сопла, мм:	0,8; 1,0; 1,2;
Давление на входе, бар:	1,5
Расстояние до поверхности, см:	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	200
Ширина факела, см:	14
Бачок (верхний, POM), мл:	250

RP Mini JP400
Набор для краскопультов
(комплект прокладок и пружинок)

Бачки JC250/JC125

Mini JP2000

Миникраскопульт
профессиональный

HVLP

Экономия материала
комфортный и компактный
для любой руки



В комплекте:
- Бачок 125 мл, PP
- Штекер F1/4" с прокладкой
- Ключ гаечный
- Щетка для чистки
- Фильтр

Модель	Mini JP2000 HVLP
Размер сопла, мм:	0,8; 1,0; 1,2;
Давление на входе, бар:	2
Расстояние до поверхности, см:	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	110
Ширина факела, см:	10
Бачок (верхний, PP), мл:	125

NK Mini JP2000 HVLP
Набор для краскопультов, **0,8 - 1мм**
(распыляющая головка, сопло, игла)

Бачки JC250/JC125

Mini JP80

Миникраскопульт профессиональный

LVMP

Экономия материала
комфортный и компактный
для любой руки

В комплекте:
- Бачок 250 мл, POM
- Штекер F1/4” с прокладкой
- Ключ гаечный
- Ершик для чистки
- Фильтр



Модель	Mini JP80 LVMP
Размер сопла, мм:	0,8; 1,0; 1,2;
Давление на входе, бар:	2
Расстояние до поверхности, см:	15-20
Расход сжатого воздуха, л/мин:	120
Ширина факела, см:	12
Бачок (верхний, POM), мл:	250

Бачки JC250/JC125

Mini JL887

Миникраскопульт профессиональный

HVLP

Экономия материала
комфортный и компактный
для любой руки

В комплекте:
- Бачок 125 мл, PP
- Штекер F1/4” с прокладкой
- Щетка для чистки
- Фильтр



Модель	Mini JL887 HVLP
Размер сопла, мм:	0,8; 1,0; 1,2;
Давление на входе, бар:	2
Расстояние до поверхности, см:	10-15
Расход сжатого воздуха, л/мин:	110
Ширина факела, см:	10
Бачок (верхний, PP), мл:	125

Бачки JC250/JC125

БАЧКИ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ



JC600

Верхний бачок

Материал:
полипропилен
Резьба:
F16x1.5, внутренняя
Для краскопультов:
JETA PRO
JL170, JL827, JL101, JP897, JP898,JP600, JP500, JP2000, JP3000, JP4000, JP4400
IWATA: LPH 400, W-400
SATA: NR92, NR95



JC600A

Верхний бачок

Материал:
полиоксиметилен
Резьба:
D 3/8", внешняя
Для краскопультов:
JETA PRO
JP 400, JP 5000, JP 5500, JP 29
Devilbiss: DV1, GTI Pro Lite, GTI Pro, PRi PRO Lite, PRi PRO, GPI, GFG, FLG, Advance HD
BINKS
GRACO
ANI (IDEA)



JC600B

Верхний бачок

Материал:
полипропилен
Резьба:
M16x1,5, внешняя
Для краскопультов:
JETA PRO
JP931
WALCOM:
Slim Kombat, Genesi TopLine, Genesi Carbonio; Genesi Alluminio;
SATA: 2000, KLC

125 мл



JC125

Верхний бачок для миникра-скопультов

Материал:
полипропилен
Резьба:
F14x1, внутренняя
Для краскопультов:
JETA PRO
Mini JL887, Mini JP2000, Mini JP3000, Mini JP400, Mini JP80

250 мл



JC250

Верхний бачок для мини-краскопультов

Материал:
полиоксиметилен
Резьба:
F14x1, внутренняя
Для краскопультов:
JETA PRO
Mini JL887, Mini JP2000, Mini JP3000, Mini JP400, Mini JP80

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСОК JPPS



Многоразовая мерная емкость (с мерной шкалой и фиксирующим кольцом)	
арт. 596264	160 мл
арт. 596265	350 мл
арт. 596260	600 мл
арт. 596266	800 мл

Одноразовый пластиковый бачок (с крышкой и встроенным ситечком)	
арт. 596604	160 мл
арт. 596605	350 мл
арт. 596602	600 мл
арт. 596606	800 мл

Колпачок для закрытия емкости
арт. 596360

Переходники для системы JPPS
стр. 53

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



Продувочные пистолеты
Пескоструйные пистолеты
Пистолеты антигравийные
Моечный пистолет

JDG104

Продувочный пистолет



В комплекте:
- Штекер M1/4" с прокладкой

Модель	JDG104
Длина сопла, мм:	100
Рабочее давление, бар:	0-12
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 6 бар	350

JDG106

Продувочный пистолет
с выдвижным соплом



В комплекте:
- Штекер M1/4" с прокладкой

Модель	JDG106
Длина сопла, мм:	500-1000
Рабочее давление, бар:	0-12
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 6 бар	350

JDG105A

Продувочный пистолет
со сменным соплом и регулировкой давления



В комплекте:
- Штекер M1/4" с прокладкой

Модель	JDG105A
Длина сопла, мм:	120; 20
Рабочее давление, бар:	0-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 6 бар	макс. 350 мин. 125

JDG105B

Продувочный пистолет
с увеличенным потоком воздуха и регулировкой давления



В комплекте:
- Штекер M1/4" с прокладкой

Модель	JDG105B
Сопло:	Venturi
Рабочее давление, бар:	0-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 6 бар	макс. 500 мин. 114

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

JDG110

Продувочный пистолет
с коротким соплом



В комплекте:
• Штекер с прокладкой M1/4”

Модель	JDG110
Длина сопла, мм:	20
Рабочее давление, бар:	0-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 6 бар:	220

JSP105

Пескоструйный пистолет
с нижним бачком. Для очистки поверхности от ржавчины, краски, стойких загрязнений



В комплекте:
• Бачок 750 мл
• Штекер F1/4” с прокладкой - 1 шт.

Модель	JDG106
Диаметр сопла, мм:	6
Рабочее давление, бар:	4-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 4-8 бар:	220-380

Наличие бачка для абразивной смеси обеспечивает высокую мобильность

Многоразовый мешок для сбора и рецир-куляции абразивной смеси обеспечивает работу без загрязнений рабочей зоны.

JSP107

Пескоструйный пистолет
с системой рециркуляции абразивной смеси



В комплекте:
• Штекер F1/4” с прокладкой - 1 шт.
• 4 насадки разной формы:
  - для обработки плоскости
  - для обработки внутренних углов
  - для обработки внешних углов
  - для обработки кромок
• многоразовый мешок для сбора абразивной смеси
• трафарет для точечной обработки

Модель	JSP107
Диаметр сопла, мм:	6
Рабочее давление, бар:	4-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 4-8 бар:	170-320

JSP108

Пескоструйный пистолет
со шлангом для забора абразивной смеси



В комплекте:
• Штекер F1/4” с прокладкой
• Сопло сталь
• Сопло керамика
• Шланг для забора абразивной смеси

Модель	JSP108
Диаметр сопла, мм:	6
Рабочее давление, бар:	4-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 4-8 бар:	410-700

JSP4

Пескоструйный пистолет
с нижним бачком. Для очистки поверхности от ржавчины, краски, стойких загрязнений



В комплекте:
- Бачок 1 л
- Штекер M1/4" с прокладкой

Модель	JSP4
Диаметр сопла, мм:	6
Рабочее давление, бар:	5-8
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 5-8 бар:	270-420

JSP5

Пистолет для антигравийных и защитных составов
под евробаллон с регулировкой подачи материала



В комплекте:
- Штекер F1/4" с прокладкой

Модель	JSP5
Диаметр сопла, мм:	5
Рабочее давление, бар:	2-6
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 2-6 бар	120-416

JSP6

Пистолет для антигравийных и защитных составов
под евробаллон с регулировкой давления



В комплекте:
- Штекер с прокладкой M1/4"
- Шланг для обработки скрытых полостей 60 см.

Модель	JSP6
Диаметр сопла, мм:	5
Рабочее давление, бар:	2-6
Расход сжатого воздуха, л/мин. при 2-6 бар:	120-416

Отлично подойдет для нанесения состава для мойки подкапотного пространства (моторного отсека).

JDO10J

Моечный пистолет
с нижним стальным бачком и регулировкой подачи материала



Модель	JDO10J
Длина сопла, мм:	20
Бачок	0,9 л
Рабочее давление, бар	2-8

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

JTG3

Пистолет
для накачки шин
с манометром и шлангом.

Предназначен
для накачки шин авто,
мото, велотехники и прочих
емкостей для хранения
сжатого воздуха.
Оснащен функцией
стравливания избыточного
давления



Модель	JTG3
Манометр, мм:	63
Длина шланга, м	0,4
Макс. давление, бар	15

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



JESM 20

Розетка
с наружной
резьбой
F1/4”

европейский
стандарт



JESF 20

Розетка
с внутренней
резьбой
M1/4”

европейский
стандарт



**JESH 20
/6/8/10**

Розетка
тип **“елочка”**
6/8/10мм



JEPM 20

Штекер
с наружной
резьбой
M1/4”

европейский
стандарт



JEPF 20

Штекер
с внутренней
резьбой
F1/4”

европейский
стандарт

ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

Модульные фильтр-группы
Фильтры и регуляторы



ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

Фильтр-группы устанавливаются в пневмолинию и беспечивают высококачественную очистку и подготовку сжатого воздуха, для работы с пневмоинструментом.

JAC6001 Модульная фильтр-группа

Состоит из влагоотделителя и регулятора давления мембранного типа. Обеспечивает очистку сжатого воздуха от капель влаги и масла, механических частиц крупнее 5 мкм.

Модель	JAC6001
Тип фильтра	циклонный/металло керамический
Вход/Выход воздуха	F1/2" / M1/4" + кран x2
Макс. раб. давление, бар	12
Пропускная способность л/мин	2600
Степень очистки, мкм	>5
Вес, кг	3,5



JAC6002 Модульная фильтр-группа

Состоит из влагоотделителя, маслоотделителя и регулятора давления мембранного типа. Обеспечивает очистку сжатого воздуха от капель влаги и масла, паров масла и механических частиц крупнее 0,01 мкм.

Модель	JAC6001
Тип фильтра	циклонный/металло керамический/коалесцентный
Вход/Выход воздуха	F1/2" / M1/4"+кран x2
Макс. раб. давление, бар:	12
Пропускная способность л/мин	2300
Степень очистки, мкм	>0,01
Вес, кг	5,18



JAC6003 Модульная фильтр-группа

Состоит из влагоотделителя, маслоотделителя, фильтра тонкой очистки и регулятора давления мембранного типа. Обеспечивает очистку сжатого воздуха от капель влаги и масла, паров масла, запахов, органических соединений и механических частиц менее 0,01 мкм.

Модель	JAC6003
Тип фильтра	циклонный/металлокерамический/ коалесцентный/угольный
Вход/Выход воздуха	F1/2"/ M1/4" + кран x2
Макс. раб. давление, бар:	12
Пропускная способность л/мин	2000
Степень очистки, мкм	<0,01
Вес, кг	6,5



Для слесарного инструмента



JF40

Фильтр конденсата, мембранный регулятор с манометром, лубрикатор

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/2"
Степень очистки: 5 мкм
Материал: металл/ поликарбонат



JF20

Фильтр конденсата, мембранный регулятор с манометром, лубрикатор

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4"
Степень очистки: 5 мкм
Материал: металл/ поликарбонат



JFC20

Фильтр конденсата, мембранный регулятор с манометром, лубрикатор

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4"
Степень очистки: 5 мкм
Материал: металл/ поликарбонат



JF90

Фильтр конденсата, мембранный регулятор с манометром

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4"
Степень очистки: 5 мкм
Материал: металл/ поликарбонат



JF80

Фильтр-влагоотделитель с ручным клапаном слива конденсата

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4"
Степень очистки: 5 мкм
Материал: металл/ поликарбонат



JFR5

Регулятор давления с манометром

Для настройки и контроля давления сжатого воздуха.

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4" M 1/4"
Материал: нержавеющая сталь, стекло



JFR8

Регулятор давления с манометром

Для настройки и контроля давления сжатого воздуха.

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4" M 1/4"
Материал: алюминий, нержавеющая сталь, стекло



JFR10

Регулятор давления с манометром и фильтром-влагоотделителем.

Для очистки от влаги и крупных механических частиц. Оснащен клапаном слива конденсата. Установка на вход пневмоинструмента.

Степень очистки 5 мкм
Материал: алюминий, нержавеющая сталь, стекло



JA02

Мембранный редуктор с манометром

Для настройки и контроля давления сжатого воздуха. Поддерживает постоянное давление на выходе при колебаниях на входе

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4" M 1/4"
Материал: металл, пластик, стекло



JFR11

Минирегулятор давления

Давление: 0-10 бар
Соединение: F 1/4"
Материал: латунь

ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

Бухта 100 м



5885100/ 5885100

Гибридный, антистатический воздушный шланг, армированный полиэстеровой нитью. Устойчив к перегибам под давлением. Отличная стойкость к истиранию и растрескиванию.

Диаметр, мм:
вн. 14,5/внутр. 9
Давление, бар:
20 (раб.)/60 на разрыв
Температурный диапазон:
от -40°C до +80°C
бухта

Шланг 10 м



5885010 / 5887010

Гибридный, антистатический воздушный шланг, армированный полиэстеровой нитью. Устойчив к перегибам под давлением. Отличная стойкость к истиранию и растрескиванию.

Диаметр, мм:
вн. 14,5/внутр. 9
Давление, бар:
20 (раб.)/60 на разрыв
Температурный диапазон:
от -40°C до +80°C
Соединение:
фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер

Шланг 15 м



5885015 / 5887015

Гибридный, антистатический воздушный шланг, армированный полиэстеровой нитью. Устойчив к перегибам под давлением. Отличная стойкость к истиранию и растрескиванию.

Диаметр, мм:
вн. 14,5/внутр. 9
Давление, бар:
20 (раб.)/60 на разрыв
Температурный диапазон:
от -40°C до +80°C
Соединение:
фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер

Шланг 15 м



5885010

Спиральный воздушный шланг из полиуретана с резьбовыми фитингами и предустановленными быстроразъемными соединениями

Диаметр, мм:
вн. 13,5/внутр. 9,5
Давление, бар:
10 (раб.)/15 на разрыв
Температурный диапазон:
от -40°C до +70°C
Соединение:
фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер



JAC347

Сменный металлокерамический фильтрующий элемент для очистки воздуха от частиц **более 5 мкм**.

Для фильтр групп:
JAC6003, JAC6002, JAC6001.



JAC366

Сменный коалесцентный фильтрующий элемент для очистки воздуха от паров масла и частиц **более 0.01 мкм.**

Для фильтр групп
AC6003, AC6002.



JAC369

Сменный угольный фильтрующий элемент для очистки воздуха запахов, органических соединений и частиц **менее 0,01 мкм.**

Для фильтр группы
AC6003.



ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Светододные фонари и лампы
Штатив

JPLS-20 BLAZE

Налобный фонарик
с ремешком для крепления на голове



50-500 ЛЮМЕНОВ

- Высокоэффективный светодиод COB
- Возможность наклона фонаря под углом до 60° (4 фиксированных положения)
- Сенсорный режим включения/выключения
- Литий-ионный аккумулятор

Модель	JPLS-20 BLAZE
Источник света	CRI > 80, 5 Вт COB
Цветовая температура	6500K (белый свет)
Класс защиты	IK08/IP65
Время работы, ч.	3,5 - 20
Аккумулятор	3,7 В/1400 мАч
Вес, кг	0,115

В комплекте:
• Кабель USB Type A - USB Type C - 1 шт.

3 способа включения:
- боковая ручка с плавной регулировкой яркости от 10% до 100%
- кнопка с режимом выбора яркости 50% и 100 %
- бесконтактный датчик движения для мгновенного включения/выключения двойным взмахом

JPLS-10

Светодиодный аккумуляторный фонарь
с магнитным креплением



1000 ЛЮМЕНОВ

- Высокоэффективный светодиод COB.
- Регулировка яркости: 25% / 50% / 100%
- Рассеянный и точечный свет
- Индикатор заряда батареи
- Литий-ионный аккумулятор

Модель	JPLS-10
Источник света	CRI > 80, 10 Вт COB
Цветовая температура	6500K (белый свет)
Класс защиты	IK08/IP65
Время работы, ч.	3 - 12
Аккумулятор	3,7 В/2500 мАч
Вес, кг	0,23

В комплекте:
• Кабель USB Type A - USB Type C - 1 шт.

Магнитная подставка позволяет надёжно фиксировать фонарь на металлических поверхностях



JPLS-30 AURA 3

Лампа светодиодная
с автономным питанием от аккумуляторной батареи

4200 люменов

- Высокий индекс цветопередачи
- 5 цветовых температур
- Плавная регулировка яркости: 20% - 100%.
- Функция внешнего аккумулятора Powerbank
- До 12-ти часов непрерывной работы

Модель	JPLS-30 AURA 3
Источник света	CRI > 95, 50 Вт COB
Цветовая температура	2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
Класс защиты	IK08/IP65
Время работы, ч.	3 - 12
Аккумулятор	7,4/7500 В/мАч
Вес, кг	2,3

LS-3403
Сменная защитная линза



В комплекте:
- Сетевой адаптер 12 В, 3,5 А.
- Кабель с быстроразъемным соединением, 5 м
- Сменная линза

Акция! Набор 1+1
JPLS-30 + эксцентриковая шлифовальная машинка Grizzly J215* по спеццене

JPLS-40 AURA 4

Лампа светодиодная
в алюминиевом корпусе

12000 люменов

- Регулировка яркости: 25%-50%-75%-100%.
- Высокая мощность
- Регулируемое основание
- Возможность подключения внешнего аккумулятора (подходят батареи брендов BOSCH, Makita, Dewalt = Milwaukee, Metabo)

Модель	JPLS-40 AURA 4
Источник света	CRI > 80, 100 Вт COB
Цветовая температура	6500K
Класс защиты	IK08/IP65
Питание	от сети 220 -240 В
Вес, кг	3,5

LS-3404
Сменная защитная линза



В комплекте:
- Кабель с быстроразъемным соединением, 5 м
- 4 переходника для аккумуляторов 18 В: Bosch, Dewalt=Milwaukee, Makita, Metabo
- Сменная линза

ШТАТИВ JPLS-01

Штатив-тренога
с возможностью регулировки по высоте — до 2,3 метров

Широкое основание
обеспечивает надежную устойчивость

В комплекте:
Кронштейн для ламп



Съемные колесики



ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПОДОШВ



581250308

Прокладка защитная

Ø 125 мм

Кол-во отверстий: 8
Толщина: 3 мм

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **125 мм**



591251008

Прокладка защитная

Ø 125 мм

Кол-во отверстий: 8
Толщина: 10 мм (поролон)

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **125 мм**



581500300

Прокладка защитная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: без отв.
Толщина: 3 мм

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **150 мм**




581500367

Прокладка защитная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: 67 отв.
Толщина: 3 мм

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **150 мм**




591501067B

Прокладка защитная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий: 67
Толщина: 10 мм (поролон) мягкая

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **150 мм**



591500567

Прокладка защитная

Ø 150 мм

Кол-во отверстий:67
Толщина: 5 мм (поролон)

Для шлифовальных машинок с диаметром подошвы **150 мм**

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ JPPS



52049

Переходник

Резьба: 3/8''
Подходит для краскопультов:
JETA PRO: JP400, JP5000, JP5500,
DEVILBISS, BINKS, GRACO, ANI (IDEA)



52050

Переходник

Резьба: F16x1.5'
Подходит для краскопультов:
JETA PRO: JL170, JL827, JL101, JP897, JP898, JP600, JP500, JP2000, JP3000, JP4000, JP4400, JP300
IWATA: LPH 400, W-400
SATA: NR92, NR95



52051

Переходник

Резьба: 1/4''
Подходит для краскопультов:
IWATA: LS-400, WS-400.
AIRGUNSA, KREMLIN



52052

Переходник

Резьба: QCC
Подходит для краскопультов:
SATA: X 5500 PHASER, X 5500, 5000 B, 4600 B, 1500 B, 1000 B, 100 B, 4000 B, 3000 B, NR2000



52056

Переходник

Резьба: M12x1
Подходит для краскопультов:
WALCOM: FX, SLIM, SLIM X-LIGHT, EGO, EGO CARBONIO
ASTUROMEC, BINKS, ANI



52057

Переходник

Резьба: M16x1.5
Подходит для краскопультов:
JETA PRO: JP931.
WALCOM: SLIM KOMBAT, GENESI TOP LINE, GENESI CARBONIO.
SATA: LM2000, KLC.



52053

Переходник

Резьба: QCC
Подходит для краскопультов:
SATA: MINIJET



52058

Переходник

Резьба: F14x1
Подходит для миникраскопультов:
JETA PRO: Mini JL887, Mini JP2000, Mini JP3000, Mini JP80, Mini JP400

Для заметок

jeta.pro
полный ассортимент и техническая документация по продуктам

avtograph.com
официальный сайт
ООО «ТД «АВТОграф»

RuTube
rutube.ru/channel/7973178
Полезные видео и мастер-классы, теория и практика кузовного ремонта

RuTube
rutube.ru/channel/25011687
Видеообзоры продукции ТД «АВТОграф»

vk.com/JETAPRO
новинки продукции и актуальные акции, обсуждения и обратная связь от специалистов JETA PRO

Telegram-канал ТД “АВТОграф”
о кузовном ремонте, покраске и полировке

BOOMERPRO.ru
полный ассортимент продуктов

vk/com.boomerpro_ru
новинки продукции и актуальные акции, обсуждения

Звоните по телефону горячей линии
8 800 555 21 50
+7 931 236 51 04 (Telegram, WhatsApp)

Квалифицированные технические специалисты отвечают на вопросы, связанные с применением продукции, в рабочие дни с 10:00 до 18:00. По России звонок бесплатный!

jeta.pro

11.2026

Jeta PRO®