ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Суперантигель с диспергатором

07/2026

ОПИСАНИЕ:

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и предотвращения его застывания. Позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в условиях низких температур.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Снижает предельную температуру фильтруемости и температуру застывания дизельного топлива*
- Повышает смазывающие свойства топлива
- Облегчает холодный запуск двигателя
- Препятствует выпадению осадка парафинов в топливном баке и забиванию фильтров после длительного простоя на морозе благодаря диспергатору в составе
- Связывает воду и исключает образование ледяных пробок в фильтрах, топливопроводах и баке
- Совместима со всеми видами дизельного топлива
- Передозировка средством до 5 раз не опасна
- Рекомендована к регулярному применению в холодное время года

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная непрозрачная жидкость **от светло-желтого до коричневого цвета**
Запах: нефтяной
Плотность: 0,80 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Состав застывает при температуре ниже 0°С, но полностью восстанавливает свои свойства после размораживания. Перед применением прогреть средство до положительной температуры и встряхнуть! Максимально эффективен при введении в топливо до его помутнения.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

Передозировка средством до 5 раз не опасна.
Не предназначен для размораживания ДТ.

*Пример свойств дизельного топлива с добавлением присадки. Фактические параметры зависят от индивидуальных свойств топлива, указанных в паспорте, а также находящихся в нем присадок.

Артикул	Концентрация	Летнее ДТ сорт С		Зимнее ДТ класс 0	
		ПТФ, °С	ТЗ, °С	ПТФ, °С	ТЗ, °С
	Без присадки	-5	-15	-20	-30
Ln2106	На 60 литров	-15	-25	-30	-40
	На 50 литров	-16	-28	-31	-43
	На 40 литров	-17	-30	-32	-45
Ln2114	На 140 литров	-15	-25	-30	-40
	На 120 литров	-16	-28	-31	-43
	На 100 литров	-17	-30	-32	-45
Ln2107, Ln2142, Ln2115, Ln2120	1:2000	-10	-20	-25	-35
	1:1000	-14	-25	-29	-40
	1:500	-17	-30	-32	-45
Ln2143, Ln2116	1:4000	-10	-20	-25	-35
	1:2000	-14	-25	-29	-40
	1:1000	-17	-30	-32	-45

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не допускать попадания внутрь организма. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°С.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7 (351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Суперантигель с диспергатором

07/2026

ФАСОВКИ:

310 мл жестяной баллон Art. Ln2106
310 мл жестяной баллон Art. Ln2114
1 л ПЭТ флакон Art. Ln2107
4 л ПЭТ бутылка Art. Ln2142
4 л ПЭТ бутылка Art. Ln2143
20 л ПЭ канистра Art. Ln2115
20 л ПЭ канистра Art. Ln2116
200 л жестяная бочка Art. Ln2120



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7 (351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru