ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

DR-9628

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена представляет собой смесь растворителей, минерального масла, функциональных добавок, дисульфида молибдена, углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку. Предназначен для эффективного отвинчивания приржавевших деталей автомобиля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отвинчивания приржавевших, пригоревших и прикипевших крепежей. Продукт специально разработан для станций технического обслуживания и производства. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков.

СВОЙСТВА

- Высокие проникающие свойства.
- Быстро размягчает и растворяет ржавчину.
- Дисульфид молибдена в составе дополнительно снижает трение и способствует лёгкости демонтажа.
- Обеспечивает долговременный эффект, продолжая работать при повторном использовании обработанных деталей.
- Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу.
- Устойчив к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний.
- Не содержит силикона, хлорированных углеводородов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	непрозрачная тёмно-серая жидкость
Основа	минеральное масло
Плотность при 20 °С, г/см³	0,82–0,86 (без газа-вытеснителя)
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	30 (без газа-вытеснителя)
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения наилучших результатов применять при температуре баллона не ниже +10 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. При высокой степени поражения коррозией необходимо предварительно удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щёткой. Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку. Распылить состав на обрабатываемые детали. Дать подействовать в течение нескольких минут. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от –40 °С до +50 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2389-027-53934955-11

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro