ШАМРАЙ

Технический паспорт

накладная

РЕШЕТКА

на магнитах / саморезах

VRC

Дата выпуска:_____

ООО “Вентмаркет”
+7 (951) 100-44-01
shamr@ryazan-zaceni.ru

1. Назначение

Решетка накладная из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 0,5 мм.
Изделие выполнено в виде плоского металлического листа с обрамлением и центральным вентиляционным полем. Установка происходит с помощью магнитов либо через угловые отверстия с помощью саморезов. Имеет широкий спектр цветовых покрытий и несколько геометрий перфорации центральной части, что позволяет подобрать изделие под интерьер любого стиля. Поставляется с расходными материалами для монтажа (магниты или саморезы).
У крашенной решетки сталь оцинкованная

2. Габаритные размеры

Первый размер — ширина, а второй — высота, глубина решетки 5 мм.

Посадочная высота в мм, максимальный размер 400 мм	100	130	150	180	200	250	300	350	400
400	400 x 100	400 x 130	400 x 150	400 x 180	400 x 200	400 x 250	400 x 300	400 x 350	400 x 400
350	350 x 100	350 x 130	350 x 150	350 x 180	350 x 200	350 x 250	350 x 300	350 x 350	350 x 400
300	300 x 100	300 x 130	300 x 150	300 x 180	300 x 200	300 x 250	300 x 300	300 x 350	300 x 400
250	250 x 100	250 x 130	250 x 150	250 x 180	250 x 200	250 x 250	250 x 300	250 x 350	250 x 400
240	240 x 100	240 x 130	240 x 150	240 x 180	240 x 200	240 x 250	240 x 300	240 x 350	240 x 400
200	200 x 100	200 x 130	200 x 150	200 x 180	200 x 200	200 x 250	200 x 300	200 x 350	200 x 400
190	190 x 100	190 x 130	190 x 150	190 x 180	190 x 200	190 x 250	190 x 300	190 x 350	190 x 400
150	150 x 100	150 x 130	150 x 150	150 x 180	150 x 200	150 x 250	150 x 300	150 x 350	150 x 400
100	100 x 100	100 x 130	100 x 150	100 x 180	100 x 200	100 x 250	100 x 300	100 x 350	100 x 400
	100	130	150	180	200	250	300	350	400

VRC — Посадочная ширина в мм, максимальный размер 400 мм

Всего в таблице 253 размера и 8 цветов покраски:

Чёрный (RAL 9005), антрацит (RAL 7024), белый (RAL 9016), кремовый и золотой.

А также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

1. Решетка - 1 шт
2. Паспорт изделия - 1 экз
3. Упаковка - 1шт
4. Для решетки на саморезах - саморезы 4 шт
5. Для решетки на магнитах - магниты 4 шт

Цвет



Белый | Антрацит | Антик белый | Антик медь | Чёрный | Крем | Золотой | Нержавейка

Перфорация



Кружок | Квадрат | Цветок

Решетка на магнитах

Решетка на саморезах

4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Решетка предназначена для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%, без постоянного воздействия прямых водяных струй, агрессивных сред и значительных ударных нагрузок.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации решетки накладной при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Решетка накладная рассчитана на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет.
Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие в результате неправильного монтажа или эксплуатации в условиях, превышающих допустимые параметры.

6. Свидетельство о приёмке

Решетка накладная серии VRC, изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 25.93.13-002-75801746-2025 и признана годной к эксплуатации.

№ _____

Дата изготовления _____

Должность _____ М.П. _____

Подпись

Связаться с нами

Наш сайт | Позвонить | Написать