ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Удлинители серии "СОЮЗ"

ТУ 27.32.13-009-59352562-2020

серия СОЮЗ
www.univ.su

IP20

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 037 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Перед началом использования удлинителя внимательно ознакомьтесь с требованиями и указаниями, изложенными в паспорте.

1. Назначение и область применения.

Удлинитель предназначен для использования внутри помещений (квартиры, офисные помещения) как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети.

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P(макс.)	Ток I(макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
481S-6201	250	3500	16	1,5	2	16/250(2P+E)	16/250
481S-6210	250	3500	16	10	2	16/250(2P+E)	16/250
481S-6203	250	3500	16	3	2	16/250(2P+E)	16/250
481S-6205	250	3500	16	5	2	16/250(2P+E)	16/250
481S-6207	250	3500	16	7	2	16/250(2P+E)	16/250
481S-6301	250	3500	16	1,5	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-6310	250	3500	16	10	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-6303	250	3500	16	3	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-6305	250	3500	16	5	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-6307	250	3500	16	7	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-6401	250	3500	16	1,5	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-6410	250	3500	16	10	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-6403	250	3500	16	3	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-6405	250	3500	16	5	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-6407	250	3500	16	7	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-8301	250	3500	16	1,5	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-8310	250	3500	16	10	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-8303	250	3500	16	3	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-8305	250	3500	16	5	3	16/250(2P+E)	16/250
481S-8307	250	3500	16	7	3	16/250(2P+E)	16/250
2792	250	3500	16	1,5	4	16/250(2P+E)	16/250
2793	250	3500	16	3	4	16/250(2P+E)	16/250
2794	250	3500	16	5	4	16/250(2P+E)	16/250

ВНИМАНИЕ! Подключать только электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II (с символом ⧈)

3. Комплектность.
-Удлинитель – 1 шт., -Индивидуальная упаковка – 1шт., -Паспорт – 1шт.
4.Требования безопасности.
4.1 Запрещается:
-эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
-подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
-подключать нагрузку большей мощности;
-разбирать изделие.
4.2При максимальной нагрузке шнур необходимо размотать на всю длину.
ВНИМАНИЕ! Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.
4.3 При срабатывании тепловой защиты (при её наличие) немедленно прекратить работу и отключить удлинитель от сети.
5. Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С. Не допускается эксплуатация в помещениях и (или) зонах с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, при наличии атмосферных осадков. Срок службы 5 лет.
6. Инструкция по эксплуатации.
6.1 Извлечь удлинитель из упаковки.
6.2 Подключить вилку удлинителя к электрической сети.
7.Условия транспортирования, хранения и утилизации.
7.1 Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.
7.2 Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией
при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение
при относительной влажности 95% при +25°С.
7.3 Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.
8. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить изделие от предварительно обесточенной стационарной питающей сети и обратиться к квалифицированному специалисту.
9. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем усло вий эксплуатации, транспортировки и хранения. **ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства осуществляются только при предоставлении товарного и кассового чеков выданных торговой организацией.
*но не более 3 лет и 6 месяцев от даты продажи изделия и не более 5 лет от даты изготовления.

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на маркировке и упаковке.
Сведения о подтверждении соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su.
Сделано в России. Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., Балашиха г., Железнодорожный мкр., ул. Советская, дом № 83, оф. № 1

ред. 17.12.2025